

Уличное освещение

Наименование	Характеристики	2020 год
WG STREET L	Диапазон входного напряжения: 176-264 В, Коэффициент мощности - 0,95, Тип диодов - OSRAM Duris S8, Цветовая температура - 3000 / 4000 К, Индекс цветопередачи - 75 Ra, тип КСС - III, Степень защиты оболочки - IP66, Температурный режим эксплуатации -50 +50, Гарантийный срок - 5 лет	Цена, руб
WG STREET L100	Мощность - 100 Вт, световой поток - 12700 Лм, габаритные размеры - 741x300x113 мм, вес - 6 кг	17100
WG STREET L150	Мощность - 150 Вт, световой поток - 18800 Лм, габаритные размеры - 800x347x115 мм, вес - 8 кг	19700
WG STREET L230	Мощность - 230 Вт, световой поток - 28800 Лм, габаритные размеры - 800x347x115 мм, вес - 8 кг	25400
WG STREET LS	Диапазон входного напряжения: 176-264 В, Коэффициент мощности - 0,95, Тип диодов - OSRAM, Цветовая температура - 3000 / 5000 К, Индекс цветопередачи - 75 Ra, тип КСС - III, Степень защиты оболочки - IP65, Температурный режим эксплуатации -50 +50, Гарантийный срок - 3 года	Цена, руб
WG STREET LS50	Мощность - 50 Вт, световой поток - 6900 Лм, габаритные размеры - 550x240x43 мм, вес - 3 кг	12000
WG STREET LS70	Мощность - 70 Вт, световой поток - 8900 Лм, габаритные размеры - 550x240x43 мм, вес - 3 кг	12500
WG STREET LS100	Мощность - 100 Вт, световой поток - 12600 Лм, габаритные размеры - 550x240x43 мм, вес - 3 кг	13000
WG STREET LK	Диапазон входного напряжения: 176-264 В, Коэффициент мощности - 0,95, Тип диодов - Epistar COB (1-4 шт.), Цветовая температура - 3000 / 6000 К, Индекс цветопередачи - 80 Ra, тип КСС - III, Степень защиты оболочки - IP65, Температурный режим эксплуатации -50 +50, Гарантийный срок - 3 года	Цена, руб
WG STREET LK50	Мощность - 50 Вт, световой поток - 4500 Лм, габаритные размеры - 500x214x66 мм, вес - 3 кг	5400
WG STREET LK70	Мощность - 70 Вт, световой поток - 6300 Лм, габаритные размеры - 622x262x84 мм, вес - 4 кг	7000
WG STREET LK100	Мощность - 100 Вт, световой поток - 9000 Лм, габаритные размеры - 720x280x94,5 мм, вес - 5 кг	9000
WG STREET LK150	Мощность - 150 Вт, световой поток - 13500 Лм, габаритные размеры - 880x340x100 мм, вес - 9 кг	11600
WG STREET LK250	Мощность - 250 Вт, световой поток - 22500 Лм, габаритные размеры - 1095x415x130 мм, вес - 14 кг	16400



Потолочное управляемое освещение



Наименование	Характеристики	2020 год
ВГ СКУЛ 600	Диапазон входного напряжения: 176-264 В, Коэффициент мощности - 0,97, Цветовая температура - 4000 К, Индекс цветопередачи - 80 Ra, тип КСС - Д, Температурный режим эксплуатации: 0...+40, Рассеиватель - Опал, Габаритные размеры - 595x595x40, Степень защиты оболочки - IP40, Гарантийный срок - 5 лет	Цена, руб
ВГ СКУЛ 600	Мощность - 36 Вт, световой поток - 3600 Лм, вес - 3 кг	2300
ВГ СКУЛ 600 DALI	Мощность - 36 Вт, световой поток - 3600 Лм, управление по протоколу DALI, вес - 3 кг	3600
ВГ СКУЛ 600 БАП	Мощность - 36 Вт, световой поток - 3600 Лм, блок аварийного питания - 90 мин, вес - 3 кг	4200
ВГ СКУЛ 1200	Диапазон входного напряжения: 176-264 В, Коэффициент мощности - 0,97, Цветовая температура - 4000 К, Индекс цветопередачи - 80 Ra, тип КСС - Д, Температурный режим эксплуатации: 0...+40, Рассеиватель - Опал, Габаритные размеры - 1200x180x40, Степень защиты оболочки - IP40, Гарантийный срок - 5 лет	Цена, руб
ВГ СКУЛ 1200	Мощность - 36 Вт, световой поток - 3600 Лм, вес - 3 кг	2300
ВГ СКУЛ 1200 DALI	Мощность - 36 Вт, световой поток - 3600 Лм, управление по протоколу DALI, вес - 3 кг	3600
ВГ СКУЛ 1200 БАП	Мощность - 36 Вт, световой поток - 3600 Лм, блок аварийного питания - 90 мин, вес - 3 кг	4200
ВГ СКУЛ 1280	Диапазон входного напряжения: 176-264 В, Коэффициент мощности - 0,97, Цветовая температура - 4000 К, Индекс цветопередачи - 80 Ra, тип КСС - Д, Температурный режим эксплуатации: 0...+40, Рассеиватель - Опал, Габаритные размеры - 1270x152x100, Степень защиты оболочки - IP65, Гарантийный срок - 5 лет	Цена, руб
ВГ СКУЛ 1280	Мощность - 36 Вт, световой поток - 3600 Лм, вес - 3 кг	2300
ВГ СКУЛ 1280 DALI	Мощность - 36 Вт, световой поток - 3600 Лм, управление по протоколу DALI, вес - 3 кг	3600
ВГ СКУЛ 1280 БАП	Мощность - 36 Вт, световой поток - 3600 Лм, блок аварийного питания - 90 мин, вес - 3 кг	4200
ВГ СКУЛ 60	Диапазон входного напряжения: 176-264 В, Коэффициент мощности - 0,97, Цветовая температура - 4000 К, Индекс цветопередачи - 80 Ra, тип КСС - Д, Температурный режим эксплуатации: -40...+50, Рассеиватель - Опал, Габаритные размеры - 420x97x68, Степень защиты оболочки - IP65, Гарантийный срок - 5 лет	Цена, руб
ВГ СКУЛ 60	Мощность - 60 Вт, световой поток - 7200 Лм, вес - 2 кг	5200
ВГ СКУЛ 60 DALI	Мощность - 60 Вт, световой поток - 7200 Лм, управление по протоколу DALI, вес - 2 кг	6000



Потолочное освещение без управления

Наименование	Характеристики	2020 год
ВГ SKUЛ 600 LC	Диапазон входного напряжения: 176-264 В, Коэффициент мощности - 0,95, Цветовая температура - 4000 К, Индекс цветопередачи - 80 Ra, тип КСС - Д, Температурный режим эксплуатации: 0...+40, Рассеиватель - Опал, Габаритные размеры - 595x595x40, Степень защиты оболочки - IP40	Цена, руб
ВГ SKUЛ 600 28LC2	Мощность - 28 Вт, световой поток - 2880 Лм, вес - 3 кг, гарантия - 2 года	1893
ВГ SKUЛ 600 28LC5	Мощность - 28 Вт, световой поток - 2880 Лм, вес - 3 кг, гарантия - 5 лет	2097
ВГ SKUЛ 600 36LC2	Мощность - 36 Вт, световой поток - 3600 Лм, вес - 3 кг, гарантия - 2 года	2072
ВГ SKUЛ 600 36LC5	Мощность - 36 Вт, световой поток - 3600 Лм, вес - 3 кг, гарантия - 5 лет	2276
ВГ SKUЛ 1200 LC	Диапазон входного напряжения: 176-264 В, Коэффициент мощности - 0,95, Цветовая температура - 4000 К, Индекс цветопередачи - 80 Ra, тип КСС - Д, Температурный режим эксплуатации: 0...+40, Рассеиватель - Опал, Габаритные размеры - 1200x180x40, Степень защиты оболочки - IP40	Цена, руб
ВГ SKUЛ 1200 28LC2	Мощность - 28 Вт, световой поток - 2880 Лм, вес - 3 кг, гарантия - 2 года	1893
ВГ SKUЛ 1200 28LC5	Мощность - 28 Вт, световой поток - 2880 Лм, вес - 3 кг, гарантия - 5 лет	2097
ВГ SKUЛ 1200 36LC2	Мощность - 36 Вт, световой поток - 3600 Лм, вес - 3 кг, гарантия - 2 года	2072
ВГ SKUЛ 1200 36LC5	Мощность - 36 Вт, световой поток - 3600 Лм, вес - 3 кг, гарантия - 5 лет	2276
ВГ SKUЛ 1280 LC	Диапазон входного напряжения: 176-264 В, Коэффициент мощности - 0,95, Цветовая температура - 4000 К, Индекс цветопередачи - 80 Ra, тип КСС - Д, Температурный режим эксплуатации: 0...+40, Рассеиватель - Опал, Габаритные размеры - 1270x152x100, Степень защиты оболочки - IP65	Цена, руб
ВГ SKUЛ 1200 28LC2	Мощность - 28 Вт, световой поток - 2880 Лм, вес - 3 кг, гарантия - 2 года	2043
ВГ SKUЛ 1200 28LC5	Мощность - 28 Вт, световой поток - 2880 Лм, вес - 3 кг, гарантия - 5 лет	2247
ВГ SKUЛ 1200 36LC2	Мощность - 36 Вт, световой поток - 3600 Лм, вес - 3 кг, гарантия - 2 года	2222
ВГ SKUЛ 1200 36LC5	Мощность - 36 Вт, световой поток - 3600 Лм, вес - 3 кг, гарантия - 5 лет	2426



www.wattgroup.ru

www.wattstore.ru

Управление светом

Наименование	Характеристики	2020 год
БГ DALI	Диапазон входного напряжения: 176-264 В, Выходное напряжение: 24, 16 В. Выходной ток: 250 мА, Температурный режим эксплуатации: 0...+40, Гарантийный срок - 3 года	Цена, руб
DALI GW-2	Шлюз для интеграции сегментов DALI в сети верхнего уровня	21000
DALI Combisens 2	Датчик контроля освещенности и присутствия. Высота подвеса - 10 м, зона опроса: R - 10 м, E - 20 м*4 м.	12090
DALI USB	Программатор для настройки, прошивки и обновления устройств.	10980
DALI Button C	Модуль сухих контактов выключателей	7800
DALI PS	Источник питания шины DALI. (Обязательный компонент).	7800
DALI4	Контроллер для управления сетями 1-10В по шине DALI.	17250



www.wattgroup.ru

www.wattstore.ru